

A600 solar

	Vida en ciclos: 3.000 al 60% DOD de C10 con carga IULa
	Placa Tubular
	Batería de plomo-ácido regulada por válvula
	Seguridad contra descargas profundas
	Sin mantenimiento (sin relleno)
	Reciclable

TIPO A600	TIPO OPzV	VOLTS	CAPACIDAD C120 1,85Vpc 20°C Ah	LONGITUD x PROFUNDIDAD x ALTURA mm	PESO Kg
A602/295 Solar	4 OPzV 295	2	294	105 208 399	19,0
A602/370 Solar	5 OPzV 370	2	367	126 208 399	23,0
A602/440 Solar	6 OPzV 440	2	440	147 208 399	27,0
A602/520 Solar	5 OPzV 520	2	519	126 208 515	30,0
A602/625 Solar	6 OPzV 625	2	623	147 208 515	35,0
A602/750 Solar	7 OPzV 750	2	727	168 208 515	39,0
A602/850 Solar	6 OPzV 850	2	848	147 208 690	49,0
A602/1130 Solar	8 OPzV 1130	2	1131	212 193 690	66,0
A602/1415 Solar	10 OPzV 1415	2	1413	212 235 690	80,0
A602/1695 Solar	12 OPzV 1695	2	1695	212 277 690	95,0
A602/1960C Solar	12 OPzV 1960	2	1959	212 277 759	115,0
A602/2600 Solar	16 OPzV 2600	2	2613	216 400 816	160,0
A602/3270 Solar	20 OPzV 3270	2	3266	214 489 816	198,0
A602/3920 Solar	24 OPzV 3920	2	3919	214 578 816	238,0

Type	C ₁ 1,67 Vpc	C ₅ 1,75 Vpc	C ₅ 1,77 Vpc	C ₁₀ 1,80 Vpc	C ₁₀ 1,85 Vpc	C ₁₀ 1,85 Vpc	C ₁₀ 1,85 Vpc
A602/295 Solar	123	167	193	218	286	294	294
A602/370 Solar	154	209	241	272	357	367	367
A602/440 Solar	185	251	290	326	429	440	440
A602/520 Solar	229	307	342	380	505	519	519
A602/625 Solar	275	369	410	456	606	623	623
A602/750 Solar	321	431	479	532	707	727	727
A602/850 Solar	367	513	626	681	829	848	848
A602/1130 Solar	489	694	834	908	1105	1131	1131
A602/1415 Solar	612	855	1043	1135	1382	1413	1413
A602/1695 Solar	734	1026	1252	1363	1658	1695	1695
A602/1960C Solar	824	1209	1359	1573	1937	1959	1959
A602/2600 Solar	1047	1548	1782	2025	2547	2613	2613
A602/3270 Solar	1309	1935	2228	2532	3184	3266	3266
A602/3920 Solar	1571	2322	2673	3038	3821	3919	3919



Aplicaciones



Fotovoltaica

Fig. 1: Tensión de carga vs. Temperatura para aplicación solar. Tipos de carga:
1) Con conmutador (2 pasos) Cargar de acuerdo a la curva B (máx. tensión) máximo 2 horas al día y pasar a la carga continua de C.
2) Carga Standard (sin conmutador) Curva A
3) Carga rápida (carga de igualación con cargador externo) Carga con curva B un máximo de 5h. al mes, después pasar a C.

